

# ISOFIX

Svařovací stroj je určen pro přivařování izolačních trnů a izolačních trnů s krytkou určených pro přivařování hrotovým zážehem. Funkce signalizovány pomocí LED diod a aktuální hodnotou napětí na kondenzátorech. Nastavování se provádí pomocí potenciometru.

Proti přetížení je stroj chráněn elektronickým omezovačem kadence v případě přehřátí. Jednoduchá konstrukce, ovládání a robustní provedení zvýhodňují tento stroj pro použití ve stavebnictví, pro montáže, ale také jednoduché provozy. Kombinace se svařovacími pistolemi PKM - 1B a obzvláště vhodná s pistolí PIM - 1B pro přivařování izolačních trnů.



ISOFIX	
Svařovací rozsah ( mm )	Ø 2 – 3
Materiál ( svorník/ plech )	ocel, nerez
Kapacita kondenzátorů ( µF )	132.000
Svařovací čas ( msec )	1 – 3
Kadence ( ks/ min )	až 30 ks/ min (dle nasazení a průměru)
Vybavení	elektronický omezovač kadence, displej
Použitelnost se svařovacími pistolemi	PKM-1B, PIM-1B
Připojení ( V/ Hz )	230(115) / 50-60
Jištění ( A )	10 AT
Ochranná třída	IP 21
Rozměry ( mm )	195x302x270
Váha ( kg )	7