

**GD-16s** – Svařovací pistole pro přivařování svorníků M3-M16 s keramickými kroužky nebo s ochrannou atmosférou

**GD-19s** – Svařovací pistole pro přivařování svorníků M3-M16 s keramickými kroužky nebo s ochrannou atmosférou

**GD-22s** – Svařovací pistole pro přivařování svorníků M3-M16 s keramickými kroužky nebo s ochrannou atmosférou

**GD-25s** – Svařovací pistole pro přivařování svorníků M3-M16 s keramickými kroužky nebo s ochrannou atmosférou



<b>GD-16s</b>	
Svařovací rozsah ( mm )	Ø 3 – 16
Materiál ( svorník/ plech )/Metoda	ocel, nerez a žár. ocel/ zdvihový zážeh 783/784
Délka svorníků ( mm )	10 – 500, dle příslušenství
Svařovací kabelace ( m / mm <sup>2</sup> )	5,0 / 50
Koncovka řídicí kabelace/ Průměr kabelace	12 pólová/ 50 mm <sup>2</sup>
Rozměry ( mm )/ Váha ( kg )	67 x 172 x 255/ 1,7
Vybavení/ Mechanismus/ Funkce	ložiskové vedení/ délkové tolerance +-2,5 mm/ zdvih 0-4 mm po 0,1 mm/ vyhodnocování zdvihu na stroji

<b>GD-19s</b>	
Svařovací rozsah ( mm )	Ø 3 – 19
Materiál ( svorník/ plech )/Metoda	ocel, nerez a žár. ocel/ zdvihový zážeh 783/784
Délka svorníků ( mm )	10 – 500, dle příslušenství
Svařovací kabelace ( m / mm <sup>2</sup> )	5,0 / 50
Koncovka řídicí kabelace/ Průměr kabelace	12 pólová/ 70 mm <sup>2</sup>
Rozměry ( mm )/ Váha ( kg )	67 x 172 x 255/ 1,86
Vybavení/ Mechanismus/ Funkce	ložiskové vedení/ délkové tolerance +-2,5 mm/ zdvih 0-4 mm po 0,3 mm/ vyhodnocování zdvihu na stroji

<b>GD-22s</b>	
Svařovací rozsah ( mm )	Ø 3 – 22
Materiál ( svorník/ plech )/Metoda	ocel, nerez a žár. ocel/ zdvihový zážeh 783/784
Délka svorníků ( mm )	10 – 500, dle příslušenství
Svařovací kabelace ( m / mm <sup>2</sup> )	5,0 / 50
Koncovka řídicí kabelace/ Průměr kabelace	12 pólová/ 95 mm <sup>2</sup>
Rozměry ( mm )/ Váha ( kg )	67 x 172 x 255/ 2,45
Vybavení/ Mechanismus/ Funkce	ložiskové vedení/ délkové tolerance +-2,5 mm/ zdvih 0-6 mm po 0,3 mm/ vyhodnocování zdvihu na stroji

<b>GD-22s</b>	
Svařovací rozsah ( mm )	Ø 3 – 25
Materiál ( svorník/ plech )/Metoda	ocel, nerez a žár. ocel/ zdvihový zážeh 783/784
Délka svorníků ( mm )	10 – 500, dle příslušenství
Svařovací kabelace ( m / mm <sup>2</sup> )	5,0 / 50
Koncovka řídicí kabelace/ Průměr kabelace	12 pólová/ 120 mm <sup>2</sup>
Rozměry ( mm )/ Váha ( kg )	67 x 172 x 255/ 2,45
Vybavení/ Mechanismus/ Funkce	ložiskové vedení/ délkové tolerance +-2,5 mm/ zdvih 0-6 mm po 0,3 mm/ vyhodnocování zdvihu na stroji

