

**Přivařování izolačních trnů bez připojení do sítě? Akumulátor!**

**Přivařování svorníků M3-M6 bez připojení do sítě? Akumulátor!**

**Přivařování svorníků M3-M8 bez připojení do sítě? Akumulátor!**

**Přivařování svorníků M3-M10 bez připojení do sítě? Akumulátor!**

**DUOFIX** - akumulátorový svařovací stroj pro přivařování 2 ks svorníků M3 pro uchycení poměrových měřidel na radiátory

**ISOFIX** - akumulátorový svařovací stroj pro přivařování izolačních trnů a uchytávání izolace na potrubí

**LBSaccu 50/ 75/ 90** - akumulátorový svařovací stroj pro přivařování svorníků pr. 2 – M6/ M8/ M10



<b>DUOFIX</b>	
Svařovací rozsah ( mm )	2 x M3
Materiál ( svorník/ plech )/ Metoda	ocel, nerez/ hrotový zážeh 785
Rozpětí svorníků ( mm )	19 - 63
Životnost zdrojové baterie ( cykly dobítí )	1000
Počet svarů na jedno dobítí baterie	cca 500 ( nadstandard 700 dovybavení )
Čas dobítí zdrojové baterie ( hod )	3
Připojení ( V/ Hz )	230/ 50
Jištění ( A )	10 AT
Ochranná třída	IP 23
Rozměry ( mm )/ Váha ( kg )	400 x 200 x 240/ 4,6, s taškou 6,9

<b>ISOFIXaccu</b>	
Svařovací rozsah (mm)	Ø 2 – 3
Materiál (svorník/ plech)/ Metoda	ocel, nerez/ hrotový zážeh 785
Kapacita kondenzátorů (µF)	132.000
Kadence (ks/ min)	až 20 ks/ min (dle nasazení a průměru)
Vybavení	LCD displej, počítadlo svarů
Použitelnost se svařovacími pistolemi	PKM-1B, PIM-1B
Připojení (V/ Hz)	230(115) / 50-60
Rozměry (mm)/ Váha ( kg )	195 x 302 x 270/ 9
Kapacita baterie (počet svarů)	až do 1500 ks (dle průměru)
Životnost baterie (počet nabití)	přibližně 1000
Doba nabíjení (hod)	3

<b>LBSaccu 50/ LBSaccu 75/ LBSaccu 90</b>	
Svařovací rozsah (mm)	Ø 2 – 6/ Ø 2 – 8/ Ø 2 - 10
Materiál (svorník/ plech)/ Metoda	ocel, nerez, hliník a mosaz/ hrotový zážeh 785
Kapacita kondenzátorů (µF)	47.000/ 66.000/ 88.000
Kapacita baterie (počet svarů)	M3 ..... 2.800, M4 ..... 1.500, M5 ..... 1.100 M6 ..... 650, M8 ..... 400, M10 ..... 250
Životnost baterie (počet nabití)	cca 1000
Vybavení	LCD displej, počítadlo svarů
Připojení pro dobíjení (svařování) (V/ Hz)	230(115) / 50-60
Použitelnost se svařovacími pistolemi	PKM-1B, PHM-1A (verze s), PIM-1B
Kadence (ks/ min)	až 10 ks/ min (dle nasazení a průměru)
Doba nabíjení (hod)	3
Rozměry (mm)/ Váha (kg)	195x302x270/ 10/ 10,5/ 11

PROWELD STUD WELDING s.r.o., Štěpaňákova 6, 719 00 Ostrava Kunčice  
www.proweld.cz, proweld@proweld.cz, +420 737 920 600

