

GD 16 / GD 16s

Svařovací pistole určená pro přivařování svorníků zdvihovým zážehem. Umožňuje přivařování svorníků a trnů v rozsahu 3 – 16 mm.

Typ svorníku dle ČSN EN ISO 13918.

Svařovací pistole nabízí automatického vyrovnávání délkových tolerancí. Zdvih je nastavitelný v rozsahu 0 – 4 mm, plynule, po 0,3 mm.

Jednoduchá obsluha a robustní stavba předurčuje pistoli pro nasazení na stavbách a těžkých provozech.

Inovovaná verze GD 16s má integrovanou sondu a umožňuje odečítání zdvihu na displeji stroje. Při svaru zároveň monitoruje hloubku vnoření svorníku do tavné zóny.



GD 16 / GD 16s	
Svařovací rozsah (mm)	Ø 3 – 16
Materiál (svorník/ plech)	ocel, nerez a žáruvzdorná ocel
Délka svorníků (mm)	10 – 500, dle příslušenství
Svařovací kabelace (m / mm ²)	5,0 / 50
Koncovka řídicí kabelace	12 pólová
Rozměry (mm)	68 x 180 x 260
Váha (kg)	1,86
Způsob přivařování	zdvihový zážeh
Vybavení	ložiskové vedení

