

# LBS 44

Standartně je možno přivařovat svorníky a jiné součásti určené pro přivařování hrotovým zážehem. Funkce signalizovány pomocí LED diod a aktuální hodnota napětí na kondenzátorech na displeji. Nastavování se provádí pomocí potenciometru.

Proti přetížení je stroj chráněn elektronickým omezovačem kadence v případě přehřátí. Jednoduchá konstrukce, ovládání a robustní provedení zvýhodňují tento stroj pro použití ve stavebnictví, pro montáže, ale také jednoduché proozy.

Kombinace se svařovacími pistolemi PHM - 1A, PKM - 1B, PHM - 101, PKM - 101, obzvlášť vhodná je kombinace s pistolí PIM - 1B pro přivařování izolačských trnů



<b>LBS 44</b>	
Svařovací rozsah ( mm )	Ø 2 – 6
Materiál ( svorník/ plech )	ocel, nerez, mosaz a hliník
Kapacita kondenzátorů ( µF )	44.000
Svařovací čas ( msec )	1 - 3
Kadence ( ks/ min )	až 20 ks/ min ( dle nasazení a průměru )
Vybavení	elektronický omezovač kadence, displej
Připojení ( V/ Hz )	230/ 50
Jištění ( A )	10 AT
Ochranná třída	IP 23
Rozměry ( mm )	195 x 260 x 400
Váha ( kg )	10