

Automatická svařovací pistole PHA a PKA

Pistole PHA – 500

Svařovací pistole PHA-500 je určena pro přivařování svorníků hrotovým i zdvihovým zážehem, kdy podávání svorníků je zabezpečeno pomocí podavače VBZ, automatický provoz, nebo jsou vhazovány podávací trubici, poloautomatický provoz. Pistole je především vhodná pro přivařování na hliník, má nastavitelný zdvih. Nastavování a přestavení z průměru na průměr je snadné. Vnitřní části svařovací pistole jsou chráněny před rozstříkem pomocí prachovek. Kabelace je chráněna ochrannou hadicí. Polohování svařovací pistole je možné různými pozičními nátrubky.



Technická data

Svařovací rozsah	2 – 8 mm (jiné průměry na dotaz)
Svařovací materiál	ocel, nerez, mosaz a hliník
Délka svorníků	8 – 30 mm (jiné délky na dotaz)
Způsob přivařování	hrotový i zdvihový zážeh, s krátkým časem i ochr. atm.
Svařovací kabelace	3 m, 25 mm ²
Rozměry	60x172x290 mm
Váha	1,6 kg

Pistole PKA – 500

Svařovací pistole PKA-500 je určena pro přivařování svorníků hrotovým zážehem, kontaktní, kdy podávání svorníků je zabezpečeno pomocí podavače VBZ, automatický provoz, nebo jsou vhazovány podávací trubicí, poloautomatický provoz.

Pistole umožňuje nastavování přitlaku. Nastavování a přestavení z průměru na průměr je snadné.

Vnitřní části svařovací pistole jsou chráněny před rozstříkem pomocí prachovek. Kabelace je také chráněna ochrannou hadicí.

Polohování svařovací pistole je možné různými pozičními nátrubky.



Technická data

Svařovací rozsah	2 – 8 mm (jiné průměry na dotaz)
Svařovací materiál	ocel, nerez, pozinkovaný plech
Délka svorníků	8 – 30 mm (jiné délky na dotaz)
Způsob přivařování	hrotový zážeh
Svařovací kabelace	5 m, 25 mm ²
Rozměry	60x172x235 mm
Váha	1,1 kg

Pistole PHA – 500 – 6

Svařovací pistole PHA-500 je určena pro přivařování svorníků zdvihovým zážehem, s chrannou atmosférou nebo s krátkým časem, kdy podávání svorníků je zabezpečeno pomocí podavače VBZ, automatický provoz, nebo jsou vhazovány podávací trubicí, poloautomatický provoz.

Pistole je vybavena zařízením pro vyrovnávání délkových tolerancí, je možné přivařovat svorníky různých délek při jednom nastavení, a automatickým nastavováním zdvihu.

Nastavování a přestavení z průměru na průměr je snadné.

Vnitřní části svařovací pistole jsou chráněny před rozstříkem pomocí prachovek. Kabelace je také chráněna ochrannou hadicí.

Polohování svařovací pistole je možné různými pozičními nátrubky.



Technická data

Svařovací rozsah	2 – 8 mm (jiné průměry na dotaz)
Svařovací materiál	ocel, nerez
Délka svorníků	8 – 30 mm (jiné délky na dotaz)
Způsob přivařování	zdvihový zážeh, s krátkým časem i ochr. atm.
Svařovací kabelace	5 m, 25 mm ²
Rozměry	60x172x335 mm
Váha	1,7 kg

