

PHM - 1A (pouzdrové vedení, standard)
PHM - 101 (ložiskové vedení, na poptání)

Svařovací pistole určená pro zdvihové přivařování svorníků hrotovým zážehem.

Umožňuje přivařování se svařovacím časem 1 - 3 msec.

Typ svorníku dle ČSN EN ISO 13918.

Nastavování zdvihu 0,5 – 6 mm nabízí mnoho variant nastavení pro různé svařovací úlohy a nasazení. Zvláště výhodné je přivařování touto pistolí na tenké a korozivzdorné plechy.

Při nasazení na neželezné materiály (hliník, mosaz a měď) je dosahováno kvalitních spojů.

Jednoduché nastavování zdvihu pomocí nastavovacího víčka a stupnice. Inovací je přesné stupňovité nastavování po 0,1 mm,

Základní verze pistole PHM – 1A je s pouzdrovým vedením. S vysokou přesností je možné počítat u inovované verze PHM – 101 s ložiskovým vedením.

Jednoduchá obsluha, spolehlivost a délka kabelace 3,5 m zaručuje bezporuchový a kvalitní provoz.



| PHM – 1A, PHM - 101 | |
|--|---|
| Svařovací rozsah (mm) | Ø 2 – 10 |
| Materiál (svorník/ plech) | ocel, nerez, mosaz a hliník |
| Délka svorníků (mm) | 6 – 40, s příslušenstvím libovolná |
| Svařovací kabelace (m / mm ²) | 3,5 / 25 |
| Koncovka řídicí kabelace | 7 pólová |
| Rozměry (mm) | 40 x 130 x 183 |
| Váha (kg) | 0,7 |
| Způsob přivařování | hrotový zážeh, zdvihová |
| Vybavení | PHM-1B pouzdrové a PHM-101 ložiskové vedení |